




# Produktdatenblatt Redur

V 02 / 13.07.2016



# Wetrok Redur

## Wischpflege



### Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



**Unterhaltsreinigung**  
(Steinböden u.a. Beläge)  
0.1 l – 0.4 l in 10 l



**Unterhaltsreinigung**  
(Sporthallenbeläge)  
0.05 l – 0.2 l in 10 l

### Ihre Vorteile:

Pflegender Unterhaltsreiniger für hohe Trittsicherheit – DIN 18032.

### Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, geölte Holzböden, Kautschuk, etc.).

### Gut zu Wissen:

Wetrok Redur erfüllt die Anforderungen als Unterhaltsreiniger für trittsichere Bodenbeläge nach DIN18032.

### Eigenschaften:

schwach schäumend  
pH neutral  
nicht beschichtend  
leicht parfümiert

### pH-Wert Konzentrat:



### Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Lösungsmittel, Wachse, Duftstoffe,  
Konservierungsmittel

### Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

### Empfohlene Anwendungsmethoden:

#### Nasswischen (manuell)

Bodenfläche staubbindend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen.

#### Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.