




Ficha técnica del producto Redur

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Redur

Limpeza y cuidado



Ventajas:

Limpiador de mantenimiento y cuidado para un elevado efecto antideslizante (DIN 18032).

Aplicación:

Para la limpieza de mantenimiento y el cuidado de revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, suelos de madera aceitados, caucho, etc.).


Importante:

Wetrok Redur cumple los requisitos como limpiador de mantenimiento para revestimientos de suelo antideslizantes según DIN 18032.

Propiedades:

Poco espumoso
pH neutro
No forma una capa de recubrimiento
Ligeramente perfumado

Valor pH concentrado:



Componentes importantes:

Tensioactivos, solventes, ceras, fragancias, conservantes

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas.
Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.
Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpeza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo. Empapar la fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el revestimiento de suelo con la fregona húmeda.

Limpeza con fregadora

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia. Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco / cepillo adecuado.

Dosificación recomendada (en agua fría):



Limpeza de mantenimiento

(suelos de piedra y otros revestimientos)
0,1 l - 0,4 l / 10 l



Limpeza de mantenimiento

(revestimientos de pabellones de deportes)
0,05 l - 0,2 l / 10 l