



Scheda prodotto Redur

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Redur

Lavaggio e cura



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione
(Pavimenti in pietra e altri rivestimenti)
0,1 l – 0,4 l in 10 l



Pulizia di manutenzione
(Pavimentazioni delle palestre)
0,05 l – 0,2 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente per la pulizia di manutenzione e la cura con un elevato livello di protezione antiscivolo a norma DIN 18032.

Impiego:

Per la pulizia di manutenzione e la cura di rivestimenti per pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, pavimenti in legno oliati, gomma naturale, ecc.).

Informazioni utili:

Wetrok Redur soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032 relativa ai detersivi per la pulizia di manutenzione con proprietà antiscivolo.

Caratteristiche:

poco schiumante
pH neutro
non ha funzione di rivestimento
leggermente profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, cera, essenze profumate, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.