



## Scheda prodotto Relino

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Relino

Detergente di base / industriale



## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



**Pulizia intermedia**  
0,2 l – 0,5 l in 10 l



**Pulizia di base**  
2 l – 5 l in 10 l

## I vantaggi:

Detergente di base forte per il linoleum.  
Ideale per la rimozione dei polimeri e degli strati di cera.

## Impiego:

Per la pulizia meccanica di rivestimenti per pavimenti lavabili e resistenti ai solventi (linoleum, PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, gomma naturale, ecc.).


## Informazioni utili:

Wetrok Relino non è adatto per l'asfalto e le superfici tinteggiate.

## Caratteristiche:

poco schiumante  
leggermente alcalino  
contiene solventi  
non profumato  
privo di sostanze ingiallenti o liscivianti

## pH Concentrato:



## Componenti principali:

Solventi, tensioattivi, sapone, agenti complessanti

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.  
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.  
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita.  
Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

### Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).