



Tuotetiedote Remat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat

Perus- ja teollisuuspuhdistusaine



Annostelu suositus (kylmä vesi):



Välipuhdistus

0,1–0,5 litraa 10 litraan vettä



Peruspuhdistus

1–2 litraa 10 litraan vettä

Edut:

Tehokas peruspuhdistusaine.
Polymeeri- ja vahakerrostumien poistamiseen.

Käyttö:

Pestävien, emäksisiä aineita kestävien lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri jne.) koneellinen puhdistus.


Hyvä tietää:

Wetrok Remat ei sovellu linoleumi-, luonnonkumi-, puu- tai asfalttipinnoille eikä maalatuille pinnoille.

Ominaisuudet:

vähän vaahoava
vahvasti emäksinen
sisältää liuotainainetta
miedosti hajustettu

Tiivisteen pH-arvo:



Tärkeät ainesosat:

tensidit, liuotainaineet, saippua, hajusteet

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.
Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.
Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Pesu yhdistelmäkoneella

Täytä puhdasvesisäiliö puhdistusaineliuoksella.
Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi. Pese lattia perusteellisesti yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

Peruspuhdistus

Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi.
Levitä peruspuhdistusaineliuos pinnalle ja anna vaikuttaa 15 minuuttia.
Ei saa antaa kuivua pinnalle! Pese kosteana laikkakoneella/ yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.
Anna liuoksen vaikuttaa vielä 10 minuuttia.
Ei saa antaa kuivua pinnalle! Poista irronnut pintakerros/lika.
Huuhtelee lattia sen jälkeen vedellä (pH enintään 7).