



Produktblad Remat

V 02 / 06.07.2016

Wetrok Remat

Grund-/industrirengröingsmedel



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Lättare rengöring
0,1 l–0,5 l i 10 l



Grundrengöring
1 l–2 l i 10 l

Fördelar för er:

Effektivt grundrengöringsmedel.
För borttagning av polymer- och vaxbeläggningar.

Användningsområde:

För maskinell rengöring av tvättbara och alkalibeständiga golvbeläggningar (PVC, natur- och konststen, klinkers osv.).


Bra att veta:

Wetrok Remat lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar, asfalt eller bestrukna ytor.

Egenskaper:

skummar svagt
starkt alkaliskt
lösningsmedelshaltigt
lätt parfymerat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

tensider, lösningsmedel, tvål, doftämnen

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.
Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Skursugning

Fyll på brukslösning i färskvattentanken. Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och en lämplig rondell/borste.

Grundrengöring

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Fördela grundrengöringslösningen på beläggningen och låt den verka ca 15 minuter. Låt den inte torka in! Våtskura med skurmaskin/kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste. Låt lösningen verka igen i 10 minuter. Låt inte lösningen torka in! Sug upp den lösta beläggningen/smutsen. Skölj golvbeläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).