



Produktdatenblatt Remat forte

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat forte

Perus- ja teollisuuspuhdistusaine



Edut:

Erittäin tehokas peruspuhdistusaine.
Polymeeri- ja vahakerrostumien poistamiseen.
Tehokas ainejäämien poistaja.

Käyttö:

Pestävien, emäksisiä aineita kestävien lattiapinnoitteiden (PVC, luonnon- ja tekokivi, klinkkeri jne.) koneellinen puhdistus.

Hyvä tietää:

Ei sovellu linoleumi-, luonnonkumi-, puu- tai asfalttipinnoille eikä maalatuille pinnoille.

Käytä Wetrok Remat fortea kiillotetuille tekokivi-, epoksi- ja PU-pinnoille enintään 20-prosenttisena liuksena.

Ominaisuudet:

vähän vaahtoava
vahvasti emäksinen
sisältää liuotinainetta
hajustamaton

Annostelusuositus (kylmä vesi):



Välipuhdistus

0,1–0,5 litraa 10 litraan vettä



Peruspuhdistus


1–2 litraa 10 litraan vettä



Ainejäämien poistaminen

2 litraa 10 litraan vettä

Tiivisteiden pH-arvo:



Tärkeät ainesosat:

tensidit, liuotinaineet, emäs, saippua

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Peruspuhdistus

Poista irtolika, pyyhi nihkeäpyyhinnällä / imuroi.

Levitä peruspuhdistusaineliuos pinnalle ja anna vaikuttaa 15 minuuttia.

Ei saa antaa kuivua pinnalle! Pese kosteana laikkakoneella/ yhdistelmäkoneella ja sopivalla laikalla/harjalla.

Anna liuksen vaikuttaa vielä 10 minuuttia.

Ei saa antaa kuivua pinnalle!

Poista irronnut pintakerros/lika.

Huuhtelee lattia sen jälkeen vedellä (pH enintään 7).

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00