



Scheda prodotto Remat forte

V 02 / 06.07.2015

wetrok[®]

Wetrok Remat forte

Detergente di base / industriale



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia intermedia
0,1 l – 0,5 l in 10 l



Pulizia di base
1 l – 2 l in 10 l



Rimozione delle incrostazioni
2 l in 10 l

I vantaggi:

Potentissimo detergente di base.
Per la rimozione degli strati in polimeri e cera.
Buona capacità di rimozione delle incrostazioni.

Impiego:

Per la pulizia meccanica di rivestimenti per pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.).


Informazioni utili:

Non è indicato per la pulizia di linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate.
Utilizzare Wetrok Remat forte con un dosaggio max. del 20% sui rivestimenti in pietra artificiale, resina epossidica e PU lucidati.

Caratteristiche:

poco schiumante
fortemente alcalino
contiene solventi
non profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, sostanze basiche, sapone

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).