



## Karta produktu Remat forte

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Remat forte

Środek do mycia zasadniczego / przemysłowy środek czyszczący



## Dozowanie (do zimnej wody):



**Czyszczenie okresowe**  
0,1 l – 0,5 l w 10 l



**Czyszczenie zasadnicze**  
1 l – 2 l w 10 l



**Usuwanie zaskorupiałych  
zabrudzeń**  
2 l w 10 l

## Korzyści:

Bardzo wydajny i skuteczny środek do mycia zasadniczego.  
Usuwa powłoki polimerowe i woskowe.  
Dobrze usuwa zaskorupiałe zabrudzenia.

## Zastosowanie:

Do maszynowego czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.).

## Warto wiedzieć:


Nie nadaje się do linoleum, kauczuku, wykładzin drewnianych, asfaltu i powierzchni malowanych.

Do polerowanego kamienia sztucznego, wykładzin epoksydowych i PU stosować roztwór Wetrok Remat forte o maks. stężeniu 20%.

## Właściwości:

słabo pieniaący  
silnie alkaliczny  
zawiera rozpuszczalnik  
bez dodatku substancji zapachowych

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik, zasada, mydło

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Roztwór środka czyszczącego nanieść na wykładzinę podłogową, pozostawić na ok. 15 minut, nie pozostawiać do wyschnięcia! Wyszorować na mokro szorówką jednotarczową / automatyczną z odpowiednim padem / szczotką. Pozostawić ponownie na 10 minut. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Odessać rozpuszczoną powłokę / zabrudzenie. Następnie dobrze spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą (do ok. pH 7).