



Produktblad Remat forte

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat forte

Grund-/industrirengröingsmedel



Fördelar för er:

Mycket effektivt grundrengröingsmedel.
För borttagning av polymer- och vaxbeläggningar.
Bra borttagning av smutsskorpor.

Användningsområde:

För maskinell rengöring av tvättbara och alkalibeständiga golvbeläggningar (PVC, natur- och konststen, klinkers osv.).

Bra att veta:

Lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar, asfalt eller bestrukna ytor.

Använd Wetrok Remat forte med max. 20 % dosering på polerad konststen, epoxy- och PU-beläggningar.

Egenskaper:

skummar svagt
starkt alkaliskt
lösningsmedelshaltigt
ej parfymerat

Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Lättare rengöring
0,1 l–0,5 l i 10 l



Grundrengöring
1 l–2 l i 10 l



Borttagning av smutsskorpor
2 l i 10 l

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

tenesider, lösningsmedel, baser, tvål

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.
Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommendera användningssätt:

Grundrengöring

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Fördela grundrengröingslösningen på beläggningen och låt den verka ca 15 minuter. Låt den inte torka in! Våtskura med skurmaskin/kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste. Låt lösningen verka igen i 10 minuter. Låt inte lösningen torka in! Sug upp den lösta beläggningen/smutsen. Skölj golvbeläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).