



# Podatkovni list izdelka Remat forte

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Remat forte

Osnovno/industrijsko čistilno sredstvo



## Prednosti za vas:

Izjemno učinkovito sredstvo za osnovno čiščenje.  
Za odstranjevanje polimernih in voščenih premazov.  
Dober odstranjevalec strjene umazanije.

## Uporaba:

Za strojno čiščenje pralnih in na baze odpornih talnih površin  
(PVC, naravni in umetni kamnen, ploščice klinker itd.).

## Koristen podatek:

Izdelek Wetrok Remat forte ni primeren za linolej, kavčuk, lesene obloge, asfalt in barvane površine.  
Izdelek Wetrok Remat forte uporabljajte na loščenih oblogah iz umetnega kamna, plastike epoksi in PU v najv. 20-odstotni raztopini.

## Lastnosti:

rahlo penjenje  
močno alkalno  
vsebuje topila  
ni odišavljeno

## Priporočeni odmerki (v hladno vodo):



**Vmesno čiščenje**  
0,1 l–0,5 l na 10 l




**Osnovno čiščenje**  
1 l–2 l na 10 l



**Odstranjevanje strjene umazanije**  
2 l na 10 l

## pH-vrednost koncentrata:



## Pomembne sestavine:

tenzidi, topila, baza, milo

## Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračujem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.  
Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.  
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

## Priporočeni načini uporabe:

### Osnovno čiščenje

Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte.  
Raztopino za osnovno čiščenje nanesite na oblogo in pustite učinkovati 15 minut. Ne dovolite, da se zasuši. Mokro zdrgnite z napravo z vrtljivim diskom/napravo za sesanje s krtačenjem in z ustreznim nastavkom/krtačo. Raztopino pustite učinkovati še 10 minut. Ne dovolite, da se zasuši! Posesajte odstranjen površinski sloj/umazanijo. Talno oblogo nato sperite s čisto vodo (do pH-vrednosti pribl. 7).