



## Fiche technique de produit Remop

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Remop

Produits d'essuyage traitants



## Vos avantages :

Détergent d'entretien non recouvrant et traitant


## Application :

Pour le nettoyage d'entretien et le traitement des revêtements de sol lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).

## Propriétés :

légèrement moussant  
légèrement acide  
non recouvrant  
légèrement parfumé

## Valeur pH du concentré :



## Composants essentiels :

tensioactifs, solvant, parfums

## Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



**Nettoyage d'entretien**  
0,1 l – 0,2 l dans 10 l



**Nettoyage intermédiaire**  
0,2 l – 0,3 l dans 10 l

## Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

## Recommandations d'usage :

### Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

### Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire.  
Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).