Fiche technique de produit Stoner

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Stoner

Revêtement



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):

Nettoyage d'entretien
0,3 l dans 10 l

Nettoyage au spray
3 l – 5 l dans 10 l

Traitement de protection
non dilué

Vos avantages:
Le spécialiste de la pierre parmi tous les traitements de protection. Spécialement développé pour les revêtements légèrement poreux en pierre naturelle ou artificielle.

Application:
Pour le traitement des revêtements de sol durs et élastiques (PVC, linoléum, pierres naturelles et artificielles, etc.).

Bon à savoir:
Bien agiter avant l'emploi !
Ne convient pas aux revêtements de sols sensibles à l'eau et à l'humidité, aux zones mouillées et aux zones situées à l'extérieur.
Traiter les revêtements de sol poreux avec Porosol avant tout autre traitement.

Propriétés:
à base de polymère et de cire
haute brillance
diffusion de vapeur toujours garantie
forme un film de protection et de soin polissant et résistant à l'eau

Valeur pH du concentré:



Composants essentiels:
polymères, cires, résine soluble dans les alcalis, solvant tensioactifs, agents conservateurs

Stockage / conservation:
À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage:

Nettoyage au spray (Cleaner)
Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Vaporiser la solution de nettoyage et traiter immédiatement avec la monobrosse et le pad rouge. Retourner le pad à temps ou le remplacer.

Traitement de protection
Le sol doit être exempt de tout revêtement ancien et sec (humidité résiduelle <3 %). Procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol. Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section. Min. 60 min. Temps de séchage entre les couches. Si nécessaire, polir avec un pad doux après séchage intégral (2-3 jours).

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51
Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68
Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0
Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50
Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00