

## Durovac

### Trwałe urządzenie do wymagających zadań

Odkurzacz do pracy na sucho Durovac to uniwersalne i mocne urządzenie czyszczące, na którym możesz polegać. I to bez uciążliwego hałasu. Innowacyjna technologia DAP „Defined Air Pressure” zapewnia bowiem dużą siłę ssania przy możliwie najniższym poziomie hałasu. Moc ssania jest wspomagana przez filtr wstępny o dużej powierzchni filtrującej, który zapewnia swobodny przepływ powietrza.



#### Na długi okres użytkowania: solidnie wykonany i ergonomiczny

Grubościenne obudowy z tworzywa sztucznego skutecznie chroni wnętrze odkurzacza Durovac. Podczas przerw lub po zakończeniu pracy rurę można w prosty sposób przymocować do obudowy. Na czas transportu rurę można umieścić w uchwycie transportowym.



#### Łatwy w utrzymaniu i niewymagający: niezawodny pomocnik

Odkurzacze do pracy na sucho Durovac praktycznie nie wymagają konserwacji. Wymiana filtra i czyszczenie nie zabiera dużo czasu. Równie łatwa jest wymiana kabla sieciowego, bez użycia narzędzi.



#### Duży filtr wstępny: droga wolna dla czystego powietrza

Filtr o powierzchni 3200 cm<sup>2</sup> zatrzymuje kurz, ale nie ogranicza przepływu powietrza. Filtr wstępny (klasy M) chroni silnik przed kurzem i wydłuża jego żywotność. Powietrze wylotowe nie wzbija kurzu, ponieważ na wylocie z odkurzacza jest kierowane tak, aby było wydmuchiwane ku górze.



#### „Defined Air Pressure”: kontrolowane sterowanie strumieniem powietrza

Dzięki opartej na badaniach fizycznych technologii DAP „Defined Air Pressure” sterującej strumieniem i ciśnieniem powietrza firma Wetrok pewnie rozwiązała konflikt między mocą ssania i poziomem hałasu. Optymalny dla przepływu wąż ssący i rura o dużej średnicy wynoszącej 35 mm znacznie zwiększają siłę ssania.

# Durovac: dużo bierze, dużo daje

- „Defined Air Pressure” DAP: inteligentna technologia strumieniowa
- Duży filtr wstępny, 3200 cm<sup>2</sup>: doskonała wydajność i duży przepływ powietrza
- Długi okres użytkowania: wytrzymały, solidny
- Cztery koła i owalny kształt: stabilny i zwrotny w każdych warunkach
- Gniazda akcesoriów: szybka wymiana dyszy ssącej
- Zgodny z rozporządzeniem Komisji Europejskiej 666/2017 regulującym wymogi ekoprojektowe dla odkurzaczy, obowiązującym od września 2017 roku.

	Durovac 6	Durovac 11
<b>Nr artykułu</b>	40701	40731
<b>Wyposażenie podstawowe</b>		
Ssawka uniwersalna Basic	•	•
Ssawka rolkowa 30	•	•
Rura M/D 2 x 50cm	•	•
Wąż M/D kompl.	•	•
Filtr wstępny Monovac/Durovac	•	•
Worek z włókna Monovac/Durovac	•	•
<b>Dane techniczne</b>		
Pojemność użytkowa	6 l	11 l
Waga	6,1 kg	6,5 kg
Wysokość całkowita	38 cm	48 cm
Długość całkowita		40 cm
Szerokość całkowita		32 cm
Próżnia		241 mbar
Ilość tłoczonego powietrza		45,7 l/s
Moc turbiny ssącej		900 W
Poziom mocy akustycznej		70 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego		58 dB(A)
Napięcie znamionowe		230 V
Częstotliwość		50/60 Hz
Długość kabla sieciowego		10 m

## Rury i węże

41636	Rura M/D 50 cm	1 szt.
41637	Rura teleskopowa M/D	1 szt.
41640	Wąż M/D kompl.	1 szt.
41642	Wąż antystatyczny M/D kompl.	1 szt.

## Dysze

41600	Ssawka uniwersalna 30	1 szt.
41602	Ssawka uniwersalna Basic	1 szt.
41604	Ssawka rolkowa 30	1 szt.
41605	Ssawka rolkowa 36	1 szt.
41612	Ssawka Turbo M/D	1 szt.
41616	Ssawka szczelinowa M/D	1 szt.
41617	Ssawka do pokryć tapicerskich M/D	1 szt.
41618	Ssawka szczotkowa M/D	1 szt.
41619	Ssawka do grzejników M/D	1 szt.
41620	Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D	1 szt.
41625	Zestaw ssawek 35	1 szt.

## Złączki

41630	Złączka 35/37	1 szt.
41631	Złączka 37/35	1 szt.
41633	Złączka 35/32	1 szt.

## Worki do odkurzaczy

42613	Worek z włókna Monovac/Durovac 6 litrów	10 szt.
42614	Worek papierowy Monovac/Durovac 6 litrów	10 szt.
42633	Worek z włókna Monovac/Durovac 11 litrów	10 szt.
42634	Worek papierowy Monovac/Durovac 11 litrów	10 szt.

## Filtry

42083	Filtr wstępny Monovac/Durovac	1 szt.
42084	Filtr wstępny Monovac/Durovac nadający się do prania	1 szt.

## Akcesoria

42031	Nakładki zapachowe	10 szt.
-------	--------------------	---------

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

