




# Produktdatenblatt Cira Cril

V 02 / 11.05.2016

# Minatol Cira Cril

## Beschichtung



### Dosierempfehlung:



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

### Ihre Vorteile:

Seidenglänzende Schutzbehandlung.

### Einsatz:

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststein, Linoleum, etc.).

### Gut zu Wissen:

Polierbar im Highspeed-Verfahren.

Vor Gebrauch gut schütteln!

Nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge, sowie Aussenbereiche und Nasszonen.

### Eigenschaften:

auf Polymer- und Wachsbasis

bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm  
seidenglänzend

Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

### pH-Wert Konzentrat:



### Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymer, Wachse, Tenside, Lösungsmittel, Konservierungsmittel

### Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

### Empfohlene Anwendungsmethoden:

#### Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein

(<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbündend wischen / trockensaugen.

Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen.

Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3 Tage) mit weichem Pad polieren.