




# Produktdatenblatt Cira Fix

V 02 / 11.05.2016

# Minatol Cira Fix

## Wischpflege



### Ihre Vorteile:

Schützende Wischpflege bei verdünnter Anwendung.  
Erzeugung einer polierbaren Beschichtung, bei unverdünnter Anwendung.

### Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.).

### Gut zu Wissen:

Bei unverdünnter Anwendung entsteht eine selbstglänzende Beschichtung auf Polymer- und Wachsbasis.

### Eigenschaften:

pH neutral  
schwach schäumend  
leicht parfümiert

### pH-Wert Konzentrat:



### Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Konservierungsmittel, Lösungsmittel, Tenside, Duftstoffe

### Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

### Empfohlene Anwendungsmethoden:

#### Nasswischen (manuell)

Bodenfläche staubbindend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen.

#### Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

#### Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein (<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3Tage) mit weichem Pad polieren.

### Dosierempfehlung (in kaltes wasser):



#### Unterhaltsreinigung

0.2 l - 0.4 l in 10 l



#### Schutzbehandlung

unverdünnt