




Produktdatenblatt Cira Matt

V 02 / 13.07.2016

Minatol Cira Matt

Beschichtung



Dosierempfehlung:



Schutzbehandlung
unverdünnt

Ihre Vorteile:

Seidenmatte Schutzbehandlung mit hoher Trittsicherheit.

Einsatz:

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststein, Klinker, etc.).

Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge, sowie Aussenbereiche und Nasszonen.

Eigenschaften:

auf Polymer- und Wachsbasis

matt- bis seidenmatt

Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Lösungsmittel, Tenside, Konservierungsmittel, Farbstoff

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein

(<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen.

Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen.

Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3 Tage) mit weichem Pad polieren.