




Fiche technique de produit Cira Matt

V 02 / 13.07.2016

Minatol Cira Matt

Revêtement



Recommandation de dosage :



Traitement de protection
non dilué

Vos avantages :

Traitement de protection satiné aux grandes propriétés antidérapantes.

Application :

pour le traitement des revêtements de sol durs et élastiques (PVC, linoléum, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.)

Bon à savoir :

Bien agiter avant l'emploi !

Ne convient pas aux revêtements de sols sensibles à l'eau et à l'humidité, aux zones mouillées et aux zones situées à l'extérieur.

Propriétés :

à base de polymère et de cire

de mat à satiné mat

diffusion de vapeur toujours garantie

forme un film de protection et de soin polissant et résistant à l'eau

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

polymères, cires, solvants, tensioactifs, agents conservateurs, colorants

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Traitement de protection

Le sol doit être exempt de tout revêtement ancien et sec

(humidité résiduelle <3 %). Procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol.

Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section.

Min. 60 min. Temps de séchage entre les couches. Si nécessaire, polir avec un pad doux après séchage intégral (2-3 jours).