



Produktdatenblatt Ergo 22

V 02 / 06.07.2016



Minatol Ergo 22

Grund- / Industriereiniger



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
0.05 l – 0.1 l in 10 l



Zwischenreinigung
0.2 l – 1.0 l in 10 l



Grundreinigung
0.5 l – 2.0 l in 10 l

Ihre Vorteile:

Leistungsstarker Grundreiniger.
Entfernung von öligen und fettigen Verschmutzungen, sowie Öl und Russ von Motoren.

Einsatz:

Zur Reinigung von abwaschbaren alkali- und lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen und Oberflächen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.).


Gut zu Wissen:

Nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen.

Eigenschaften:

schwach schäumend
leicht alkalisch
lösungsmittelhaltig
parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Duftstoffe

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigerlösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).