



Fiche technique de produit Ergo 2

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo 2

Produit d'entretien pour sols



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,1 l – 0,3 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire
1,0 - 2,0 l dans 10 l

Vos avantages :

Le détergent universel multi-usages et performant.

Application :

Pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol et surfaces lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).


Bon à savoir :

Minatol Ergo 2 répond aux exigences de la norme DIN18032 en tant que détergent d'entretien pour des revêtements de sols antidérapants. Si la dose est trop élevée ou si la durée d'application est trop longue, Ergo 2 peut détériorer ou dissoudre les couches d'acrylique, vernis et peintures dilués à l'eau. Une attention particulière est requise en cas d'application sur de l'aluminium anodisé.

Propriétés :

légèrement alcalin
légèrement parfumé
légèrement moussant
répond aux exigences de la norme DIN 18032

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

agents complexants, savon, tensioactifs, parfums, agents conservateurs, colorants

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Essuyage humide (manuel)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer.
Passer un chiffon humide sur l'intégralité de la surface.

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).