



## Fiche technique de produit Ergo 4

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Minatol Ergo 4

Détergent de fond et industriel



## Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



**Nettoyage de fond**  
0,5 l – 0,8 l dans 10 l

## Vos avantages :

Détergent de fond très alcalin.  
Élimination des dépôts gras et huileux et d'autres salissures importantes.

## Application :

Pour le nettoyage de sols lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, caoutchouc, etc.).


## Bon à savoir :

Inapproprié pour les revêtements de sols et surfaces sensibles aux alcalis (linoléum, caoutchouc, aluminium, émail, etc.).

## Propriétés :

légèrement moussant  
très alcalin  
contient du solvant  
légèrement parfumé

## Valeur pH du concentré :



## Composants essentiels :

savon, tensioactifs, agents complexants, parfums, solvant

## Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

## Recommandations d'usage :

### Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire.  
Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

### Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière/ l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/ salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).