




Produktdatenblatt Ergo 8

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo 8

Grund- / Industriereiniger



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
0.05 l – 0.2 l in 10 l



Grundreinigung
0.2 l – 1.0 l in 10 l

Ihre Vorteile:

Sehr leistungsstarker Grund- und Industriereiniger. Entfernung von Wachsen, Öl-, Fett und allgemeiner Industrieverschmutzung, sowie von Öl / Russ auf Grill, Felgen, Chassis/ Motoren.

Einsatz:

Zur Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.), Metallverkleidungen, gemalte oder lackierte Flächen.


Gut zu Wissen:

Bei lackierten Flächen/Metallen: Verträglichkeit an geeigneter Stelle prüfen. Nicht geeignet für die Unterhaltsreinigung von selbstglanzbeschichteten Bodenbelägen. Nicht geeignet für Kautschuk, Holzbeläge und Asphalt.

Eigenschaften:

stark alkalisch
lösungsmittelhaltig
schwach schäumend
leicht parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Seife, Tenside, Lösungsmittel, Duftstoffe

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

Grundreinigung

Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigungslösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).