




## Scheda prodotto Ergo 8

V 02 / 06.07.2016

**wetrok**<sup>®</sup>

# Minatol Ergo 8

Detergente di base / industriale



## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



**Pulizia di manutenzione**  
0,05 l – 0,2 l in 10 l



**Pulizia di base**  
0,2 l – 1,0 l in 10 l

## I vantaggi:

Potentissimo detergente per la pulizia di base e in campo industriale. Rimozione di cera, di sporco oleoso, grasso e industriale in generale, nonché di olio / particolato carbonioso su griglie, cerchioni, telai / motori.

## Impiego:

Per la pulizia di rivestimenti per pavimenti e superfici lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.), rivestimenti metallici, superfici verniciate o dipinte.


## Informazioni utili:

In caso di utilizzo su superfici / metalli verniciati: verificare la resistenza della superficie in un punto prima di procedere. Non adatto per la pulizia di manutenzione di rivestimenti per pavimenti con trattamento autolucidante. Non indicato per gomma naturale, rivestimenti in legno e asfalto.

## Caratteristiche:

fortemente alcalino  
contiene solventi  
poco schiumante  
leggermente profumato

## pH Concentrato:



## Componenti principali:

Sapone, tensioattivi, solventi, essenze profumate

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

### Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).