



Fiche technique de produit Ergo Lino

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo Lino

Détergent de fond et industriel



Recommandation de dosage (dans l'eau froide) :



Nettoyage de fond
1,0 l – 2,0 l dans 10 l



**Élimination des salissures
incrustées**
5,0 l dans 10 l

Vos avantages :

Détergent de fond haute performance pour linoléum.
Élimination de couches de polymère et de cire.
Élimination idéale des salissures incrustées

Application :

Pour le nettoyage mécanique de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, linoléum, etc.).


Bon à savoir :

Éliminer immédiatement les giclures sur les plinthes en bois et sur les surfaces peintes et laquées avec un chiffon humide.
Inapproprié pour l'asphalte et les surfaces peintes.

Propriétés :

légèrement alcalin
contient du solvant
non parfumé
sans agents jaunissants ou lessivants

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

agents complexants, savon, tensioactifs, solvant, base

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière/l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).