



Scheda prodotto Ergo Plast

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo Plast

Detergente di base / industriale



I vantaggi:

Detergente di base forte per la rimozione dei polimeri e degli strati di cera.

Ideale per la rimozione dei rivestimenti in acrilico e lucidati con metodo ad alta velocità.

Impiego:

Per la pulizia meccanica di rivestimenti per pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.).

Informazioni utili:

Non è indicato per i rivestimenti per pavimenti non resistenti agli agenti alcalini (linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate). Rimuovere immediatamente gli schizzi dai battiscopa in legno nonché dalle superfici verniciate e dipinte.

Caratteristiche:


fortemente alcalino
contiene solventi
poco schiumante
non profumato

Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di base
1,0 l - 2,0 l in 10 l

pH Concentrato:



Componenti principali:

Agenti complessanti, sapone, tensioattivi, solventi

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).