




Fiche technique de produit Ergo Quick

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo Quick

Produit d'entretien pour sols



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,05 l – 0,2 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire
0,2 l – 0,5 l dans 10 l

Vos avantages :

Détergent d'entretien agissant ultra rapidement.
Élimination de salissures de toutes sortes.
Permet de travailler rapidement avec l'autolaveuse.

Application :

Pour le nettoyage d'entretien de tous les revêtements de sol résistants à l'eau (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).

Bon à savoir :

Minatol Ergo Quick est certifié pour une utilisation sur des revêtements de salles de sport et répond aux exigences de la norme DIN18032 pour des revêtements de sols antidérapants.

Propriétés :

légèrement alcalin
légèrement moussant
sans solvant
parfumé
répond aux exigences de la norme DIN 18032

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

tensioactifs, savon, agents conservateurs, parfums, colorant

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).