



Fiche technique de produit Ergomat 200

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergomat 200

Produits d'essuyage traitants



Recommandation de dosage
(dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,2 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire
0,2 l - 0,4 l dans 10 l

Vos avantages :

Produit traitant pour essuyage de protection à base de cire.
Entretien et traitement en une tâche.

Application :

Pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol et surfaces résistants à l'eau (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, revêtements de salles de sport PU, etc.).


Bon à savoir :

Minatol Ergomat 200 répond aux exigences de la norme DIN18032 en tant que détergent d'entretien pour des revêtements de sols antidérapants.

Propriétés :

légèrement alcalin
légèrement moussant
légèrement parfumé
répond aux exigences de la norme DIN 18032

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

agents conservateurs, tensioactifs, cires, parfums

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).