




Podatkovni list izdelka Antiwax forte

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Antiwax forte

Osnovno/industrijsko čistilno sredstvo



Priporočeni odmerki (v hladno vodo):



Za vzdrževalno čiščenje
0,05 l–0,1 l na 10 l



Vmesno čiščenje
0,1 l–0,2 l na 10 l



Osnovno čiščenje
3 l–5 l na 10 l

Odstranjevanje voska
1 l–3 l na 10 l

Prednosti za vas:

Zmogljivo osnovno in industrijsko čistilno sredstvo.
Idealno za odstranjevanje olja, maščobe in industrijske umazanije.
Primerno za čiščenje prepustnih lesenih tal.
Primerno za odstranjevanje polimernih in voščenih nanosov.

Uporaba:

Za čiščenje pralnih in na topila odpornih površin
(PVC-ja, naravnega in umetnega kamna, ploščic klinker, kavčuka itd.).

Koristen podatek:

Izdelek nanašajte na lakirane površine ali elastomere (guma, kavčuk)
v največ 5-odstotni raztopini.

Lastnosti:

rahlo penjenje
rahlo alkalno
vsebuje topila

pH-vrednost koncentrata:



Pomembne sestavine:

tenzidi, topila, milo, dišave

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru.
Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.
Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Mokro brisanje (ročno)

S talnih površin obrišite prah ali jih posesajte. Talni čistilec z držalom
napojite z raztopino čistila, dobro ožemite in pomijte talno oblogo.

Sesanje s krtačenjem

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo.
Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte.
Talno oblogo temeljito zdrgnite in posesajte z napravo za sesanje s
krtačenjem in ustreznim nastavkom/krtačo.

Osnovno čiščenje

Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte. Raztopino
za osnovno čiščenje nanesite na oblogo in pustite učinkovati 15 minut.
Ne dovolite, da se zasuši. Mokro zdrgnite
z napravo z vrtljivim diskom/napravo za sesanje s krtačenjem ter ustreznim
nastavkom/krtačo. Raztopino pustite učinkovati še 10 minut.
Ne dovolite, da se zasuši! Posesajte odstranjen površinski sloj/umazanijo.
Talno oblogo nato sperite s čisto vodo (do pH-vrednosti pribl. 7).