



Produktdatenblatt Caledor

V 04 / 01.06.2016

Wetrok Caledor

Sanitärunterhaltsreiniger



Ihre Vorteile:

Schnelle, gründliche Kalkentfernung auch bei hoher Wasserhärte.
 Nicht korrosiv gegenüber verchromten Sanitärarmaturen.
 Keine Nachspülen mit Wasser notwendig.
 Trocknet schnell und streifenfrei.
 Mit manueller Schäumermethode bei 10% Dosierung anwendbar.

Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.).

Gut zu Wissen:

Wetrok Caledor ist nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.).
 Die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein.

Eigenschaften:

stark sauer
 parfümiert
 stark schäumend
 rot gefärbt

Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
 0.1 l – 0.2 l in 10 l




Zwischenreinigung
 0.3 l – 0.4 l in 10 l



Manuell schäumen
 Min. 1 l in 10 l

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säuren, Lösungsmittel, Duftstoffe, Farbstoff, Korrosionsinhibitor

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen, evtl. einlegen. Mit geeignetem Handpad / Bürste die Oberfläche bearbeiten. Das Schmutzwasser mit einem Tuch aufnehmen. Die Arbeitsfläche gegebenenfalls mit sauberem Tuch nachtrocknen.

Feucht abwischen (Schaum, manuell)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen. (Falttechnik anwenden).