



Karta produktu Calexan

V 02 / 13.06.2016

wetrok[®]

Wetrok Calexan

Środek do mycia zasadniczego sanitariatów



Dozowanie (do zimnej wody):



Czyszczenie regularne
0,1 l – 0,5 l w 10 l



Czyszczenie zasadnicze
1 l – 3 l w 10 l



Ręczne czyszczenie pianą
Min. 2 l w 10 l



Usuwanie zacieków cementowych
nierozcieńczony

Korzyści:

Skuteczne usuwanie osadów wapiennych
Można stosować jako środek myjąco-pielęgnujący
Usuwa również zacieki cementowe
Nadaje się do ręcznego mycia pianą

Zastosowanie:

Do usuwania osadów wapiennych i czyszczenia zmywalnych i kwasoodpornych powierzchni (ceramika sanitarna, armatura, płytki ceramiczne, łazienki, prysznice, umywalnie, toalety itp.)


Warto wiedzieć:

Wetrok Calexan nie jest przeznaczony do powierzchni nieodpornych na działanie kwasów (wapień, marmur, klinkier, aluminium itp.). Nieodporne na działanie kwasu fugi i spoiny należy dokładnie zwilżyć wodą przed użyciem środka. Podczas czyszczenia powierzchnia armatury sanitarnej nie może być ciepła.

Właściwości:

silnie kwasowy
z dodatkiem niewielkiej ilości substancji zapachowych
mocno pieniący
kolor: czerwony

pH koncentratu:



Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, kwasy, substancje zapachowe, barwnik.

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Nie przechowywać w rdzewiących metalach. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Czyszczenie na mokro (ręcznie)

Ścierczkę zamoczyć w roztworze środka czyszczącego, a następnie wykręcić. Zabrudzoną powierzchnię wytrzeć złożoną mokrą ścierczką. Naniesiony roztwór pozostawić na czyszczonej powierzchni. Brudną wodę zebrać czystą ścierczką. Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą i w razie potrzeby wytrzeć do sucha.

Czyszczenie na wilgotno (piana, ręczne)

Na złożoną ścierkę nanieść pianę w kształcie „X”, wytrzeć powierzchnię na wilgotno (zastosować technikę składania). Wyczyszczone powierzchnie spłukać czystą, zimną wodą i w razie potrzeby wytrzeć do sucha.