



Ficha técnica del producto Ceratop

V 02 / 13.07.2016



Wetrok Ceratop

Limpiador de mantenimiento de suelos



Ventajas:

Eficaz limpiador de mantenimiento.
Especialmente indicado para porcelanato y revestimientos de suelo microporosos.


Aplicación:

Para la limpieza de mantenimiento de revestimientos duros y resistentes a los álcalis (baldosas de cerámica, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.).

Propiedades:

Poco espumoso
Sin solventes
Muy alcalino
Ligeramente perfumado

Valor pH concentrado:



Dosificación recomendada (en agua fría):



Limpieza de mantenimiento
0,05 l - 0,1 l / 10 l



Limpieza intermedia
0,2 l - 0,5 l / 10 l

Componentes importantes:

Tensioactivos, jabón, base, fragancias, conservantes

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas.
Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.
Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo.
Empapar la fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el revestimiento de suelo con la fregona húmeda.

Limpieza con fregadora

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia.
Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo.
Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco / cepillo adecuado.