




Produktdatenblatt Ecosan

V 02 / 01.06.2016

Wetrok Ecosan

Sanitärunterhaltsreiniger



Ihre Vorteile:

Ökologisch zertifizierter Sanitär – Unterhaltsreiniger (EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen).
Zur täglichen Entfernung von Kalkablagerungen.
Idealer Einsatzbereich: Tiefe bis mittlere Wasserhärte.
Mit manueller Schäumermethode anwendbar.

Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen und Einrichtungen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume, etc.).


Gut zu Wissen:

Wetrok Ecosan ist nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium, etc.).
Die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein.

Eigenschaften:

stark sauer
parfümiert
stark schäumend
rot gefärbt

pH-Wert Konzentrat:



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
0.05 l – 0.1 l in 10 l



Manuell schäumen
2 l in 10 l

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säure, Duftstoffe, Farbstoff

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen, evtl. einlegen. Mit geeignetem Handpad/Bürste die Oberfläche bearbeiten. Das Schmutzwasser mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberflächen mit klarem, kaltem Wasser nachspülen und evtl. nachtrocknen.

Feucht abwischen (Schaum)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen (Faltechnik anwenden). Gereinigte Oberflächen mit klarem, kaltem Wasser nachspülen und evtl. nachtrocknen.