




Produktdatenblatt Exal 2000

V 01 / 22.01.2015

Wetrok Exal 2000

Grund-/ Industriereiniger



Ihre Vorteile:

Leistungsstarker Reiniger
Zur Entfernung von ÖL-, Fett und allgemeiner Industrierverschmutzung
Eignet sich auch zur Entfernung von Wachsbeschichtungen (Pflegefilmen)

Einsatz:

Zur manuellen Reinigung von abwaschbaren und alkalibeständigen Bodenbelägen und Oberflächen


Gut zu Wissen:

Wetrok Exal 2000 ist nicht geeignet zur Unterhaltsreinigung von Bodenbelägen, die mit Selbstglanzdispersionen behandelt sind

Eigenschaften:

schwach schäumend
leicht alkalisch
parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung

0.1 l in 10 l



Zwischenreinigung

0.5 l – 1 l in 10 l



Stripping

1 l - 3 l in 10 l

Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Lösungsmittel, Komplexbildner, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Nasswischen (manuell)

Lose Verschmutzung entfernen (z.B. staubbindend wischen/trockensaugen). Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenfläche staubwischen oder trocken absaugen, mit vorgefeuchtem Mop nasswischen.

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.