




Ficha técnica del producto Granufloor

V 01 / 04.05.2017

wetrok[®]

Wetrok Granufloor

Limpiador de mantenimiento de suelos



Dosificación recomendada (en agua fría):



Limpieza de mantenimiento
1 barrita para 8 l de agua



Limpieza de mantenimiento
1 barrita para 10 l de agua

Ventajas:

Limpiador de mantenimiento innovador, con muy buena humectación, sin solventes, en forma de granulado.

Permite ahorrar gastos de almacenamiento y de transporte y asegura una precisión de dosificación del 100 %.

Aplicación:

Para la limpieza de mantenimiento de superficies y revestimientos de suelo lavables (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, caucho, etc.).

Importante:

No adecuado para superficies brillantadas. Al disolver el granulado de limpieza: no cerrar el recipiente/depósito (formación de gas)

Propiedades:

Granulado de limpieza automezclante preporcionado

Se disuelve en muy poco tiempo

pH neutro (en la solución de aplicación)

Perfumado

Color verde

No espumoso

Valor pH solución de aplicación:



Componentes importantes:

Tensioactivos, fragancias, colorantes, policarboxilatos

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original en lugar fresco y seco Tiempo de conservación barritas (sin abrir): Mínimo 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza en húmedo (manual)

Humedecer el paño con la solución de limpieza y escurrirlo bien. Limpiar la superficie entera con el paño húmedo.

Limpieza en mojado (manual)

Fregar o aspirar en seco la superficie del suelo para quitar el polvo. Empapar la fregona con la solución de limpieza, escurrir bien y limpiar el revestimiento de suelo con la fregona húmeda.

Limpieza con fregadora

Introducir agua fresca en el depósito. Añadir el granulado de limpieza automezclante preporcionado. Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco / cepillo adecuado.