




Karta produktu Imprasol

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Imprasol

Impregnat



Dozowanie:



nierozcieńczony

Korzyści:

Chroni nasiąkliwe wykładziny z kamienia naturalnego i sztucznego przed wnikaniem brudu i zapobiega plamom od wody. Zwiększa podatność powierzchni na czyszczenie.

Zastosowanie:

Do impregnacji porowatych wykładzin z kamienia naturalnego i sztucznego (płytki podłogowe, piaskowiec, marmur, klinkier, łupek itd.).

Warto wiedzieć:

Wetrok Imprasol może nieznacznie zmienić odcień powierzchni, dlatego należy go przetestować w mało widocznym miejscu. Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych.

Właściwości:

biały – konsystencja mleczka
Zużycie: 20 – 50 g/m²

pH koncentratu:

nie dotyczy

Główne składniki:

środek hydrofobizujący, środki konserwujące

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Silnie nasiąkliwe wykładziny

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i całkowicie sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Wetrok Imprasol nanieść na całą powierzchnię stelażem Florfix lub mopem z nakładką bawełnianą, produkt musi wsiąknąć. Usunąć pozostałości produktu. Czas schnięcia min. 24 h.

Słabo nasiąkliwe wykładziny

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i całkowicie sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Wetrok Imprasol rozpylać odcinkami na wykładzinie. Równomiernie rozprowadzić produkt szorowarką jednotarczową, aż powierzchnia będzie wolna od pozostałości produktu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia (co najmniej 24h). Sprawdzić impregnację próbą wodną. W razie potrzeby powtórzyć impregnowanie.