



Karta produktu Indumat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Indumat

Środek do mycia zasadniczego / przemysłowy środek czyszczący



Dozowanie (do zimnej wody):



Czyszczenie regularne
0,05 l – 0,1 l w 10 l



Czyszczenie okresowe
0,2 l – 0,5 l w 10 l



Czyszczenie zasadnicze
1 l w 10 l

Korzyści:

Wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący. Idealny do usuwania oleju, smaru i innych zanieczyszczeń przemysłowych.

Zastosowanie:

Do czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie rozpuszczalników powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier itd.).

Warto wiedzieć:


Nie nadaje się do regularnego czyszczenia wykładzin pokrytych powłoką samonabłyszczącą. Wetrok Indumat nie nadaje się do linoleum, kauczuku, wykładzin drewnianych, asfaltu oraz powierzchni malowanych.

Po użyciu wypłukać czystą wodą zbiornik i systemy przewodów w szorowarkach automatycznych..

Właściwości:

słabo pieniaący
silnie alkaliczny
zawiera rozpuszczalnik
nieperfumowany

pH koncentratu:



Główne składniki:

środki powierzchniowo-czynne, rozpuszczalnik, mydło, zasada, środek kompleksotwórczy

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Roztwór środka czyszczącego nanieść na wykładzinę podłogową, pozostawić na ok. 15 minut, nie pozostawiać do wyschnięcia! Wyszorować na mokro szorowarką jednotarczową / automatyczną z odpowiednim padem / szczotką. Pozostawić ponownie na 10 minut. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Odessać rozpuszczoną powłokę / zabrudzenie. Następnie dobrze spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą (do ok. pH 7).