



Produktblad Indumat

V 02 / 06.07.2016

Wetrok Indumat

Grund-/industrirengröingsmedel



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Underhållsrengöring
0,05 l–0,1 l i 10 l



Lättare rengöring
0,2 l–0,5 l i 10 l



Grundrengöring
1 i 10 l

Fördelar för er:

Effektivt grund- och industrirengröingsmedel.
Perfekt för borttagning av olja, fett och allmän industrinedsmutsning.

Användningsområde:

För rengöring av tvättbara och lösningsmedelshärdiga ytor och golvbeläggningar (PVC, natur- och konststen, klinker m.m.).


Bra att veta:

Lämpar sig inte för underhållsstädning av golvbeläggningar med självglansskikt. Wetrok Indumat lämpar sig inte för linoleum, naturgummi, träbeläggningar, asfalt eller bestrukna ytor.
Skölj av tank och ledningssystem på kombiskurmaskin efter användning.

Egenskaper:

skummar svagt
starkt alkaliskt
lösningsmedelshaltigt
oparfymerat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

tensider, lösningsmedel, tvål, baser, komplexbildare

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Skursugning

Fyll på brukslösning i färskvattentanken. Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och en lämplig rondell/borste.

Grundrengöring

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Fördela grundrengöringslösningen på beläggningen och låt den verka ca 15 minuter. Låt den inte torka in! Våtskura med skurmaskin/kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste. Låt lösningen verka igen i 10 minuter. Låt inte lösningen torka in! Sug upp den lösta beläggningen/smutsen. Skölj golvbeläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).