



Ficha técnica del producto Karpex

V 02 / 14.07.2016

Wetrok Karpex

Detergente para moquetas



Ventajas:

Detergente extrapotente para la limpieza básica e intermedia de moquetas sintéticas. Se puede aplicar tanto mediante el método de inyección-extracción como con un disco para moquetas.

Aplicación:

Para la limpieza básica e intermedia de revestimientos de suelo textiles.

Importante:

Wetrok Karpex no es adecuado para moquetas de lana virgen, microfibra u otros materiales sensibles a los álcalis. En caso de duda, se recomienda utilizar Wetrok Retex. Inyección-extracción: solamente moquetas con un tejido base resistente al agua y adhesivos / subsuelos resistentes al agua.

Propiedades:

Poco espumoso
Ligeramente alcalino
Ligeramente perfumado
Sin blanqueadores ópticos

Valor pH concentrado:



Componentes importantes:

Tensioactivos, solventes, agente secuestrante, polímeros, fragancias

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice. Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Dosificación recomendada (en agua fría):



Método con disco para moquetas

0,1 l - 0,3 l / 10 l



Inyección-extracción (método directo)

0,1 l - 0,3 l / 10 l



Inyección-extracción (método indirecto)

0,3 l - 1 l / 10 l

Métodos de aplicación recomendados:

Método con disco para moquetas

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil. Eliminar las manchas con Wetrok Karpothek. Rociar el revestimiento de suelo textil y el disco para moquetas con la solución de limpieza y limpiar con movimientos circulares con la máquina monodisco. Trabajar por secciones. Girar o reemplazar los discos sucios. Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo adecuado y dejar secar el revestimiento por completo.

Extracción de la moqueta

Aspirar en seco o con cepillo el revestimiento de suelo textil. Tratar las manchas previamente con Wetrok Karpothek. **Método directo:** Verter la solución de limpieza en el depósito de agua y limpiar el suelo por inyección-extracción de una pasada. Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo adecuado y dejar secar el revestimiento (mín. 24 h). **Método indirecto:** Rociar el revestimiento de suelo con la solución de limpieza y dejar actuar durante unos 10 minutos. ¡No dejar que se seque! Limpiar el revestimiento por inyección-extracción con agua limpia. Cepillar el pelo de la moqueta con un cepillo adecuado y dejar secar el revestimiento (mín. 24 h).