



Produktblad Ketovapor CIP 3 Chlor

V 02 / 26.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Ketovapor CIP 3 Chlor

Industriellt CIP-rengöringsmedel



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Industriell CIP-rengöring
0,1 l–0,3 l i 10 l

Fördelar för er:

Särskilt utvecklad för CIP-anläggningar (Cleaning in place) inom den farmaceutiska och kosmetiska industrin och inom företag inom livsmedelsförädling.

För borttagning av animaliska och vegetabiliska fetter, oljor, stärkelse, protein.

Användningsområde:

För rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor (kromstål, plast, kakel m.m.).

Lämpar sig för ultraljudsanläggningar och automatiska tvättanläggningar med munstycken.

Bra att veta:


Wetrok Ketovapor CIP 3 Chlor är inte lämpad för alkalikänsliga ytor (aluminium, emalj etc.)

Produkten får inte komma i kontakt med syra!

Egenskaper:

skummar svagt
starkt alkaliskt
oparfymerat
innehåller klor

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

baser, komplexbildare, klorbaserat blekmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Cleaning in Place

Följ bruksanvisningen för CIP-anläggningen. Skölj anläggningen med vatten. Spraya med brukslösning. Sörj för god cirkulation. Låt verka en kort stund och skölj ordentligt med vatten.

Wetrok AG, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68

Wetrok GmbH, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A., PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00