




Fiche technique de produit Leinol BW

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Leinol BW

Huile de bois



Recommandation de dosage :



Traitement de base
non dilué

Application:

Pour le traitement de base / premier traitement des sols en bois poncés.

Bon à savoir:

Bien agiter avant l'emploi !

Il existe un risque que les textiles mis en contact avec le produit s'enflamment spontanément lors du séchage.

Propriétés:

émulsion aqueuse à base d'huile de lin
de mat à satiné mat
sans solvant s'évaporant facilement

Valeur pH du concentré:



Composants essentiels:

huile de lin, polymères, cires, tensioactifs

Stockage / conservation:

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage:

Traitement de protection

Le sol doit être exempt de tout revêtement ancien et sec. Procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol. Appliquer 1-2 fines couches de Wetrok Leinol BW par section. Enlever l'excédent d'huile avec la multi-raclette. Laisser agir au moins 3 h. Appliquer l'huile à l'aide de la monobrosse et d'un pad rouge. Si vous souhaitez obtenir un rendu légèrement brillant, veuillez polir la surface avec la monobrosse et le pad blanc après le durcissement complet (24 h).