




Produktblad Leinol NW

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Leinol NW

Träolja



Doseringsrekommendation:



Underhållsrengöring
utspädd

Användningsområde:

För skötsel av slipade och oljade trägolv.

Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Det finns risk för att textil som kommer i kontakt med produkten självantänds när de torkar.

Obehandlade trägolv ska först behandlas med Wetrok Leinol BW.


Egenskaper:

vattning linoljeemulsion

matt till sidenmatt

utan lättflyktiga lösningsmedel

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

linolja, polymerer, vaxer, tensider

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.

Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningsätt:

Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt.

Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera Wetrok Leinol NW stegvis i 1-2 tunna strykningar. Ta bort överflödiga olja med multiskrapa. Låt verka i minst 3 h. Arbeta in olja på ytan med skurmaskin och röd rondell. Om en lättare glans önskas, polera med skurmaskin och mjuk rondell efter fullständig härdning (minst 24 h).