



# Tuotetiedote Mepol HX

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Mepol HX

## Pinnoitus



### Annostelusuositus:



**Suojakäsittely**  
Laimentamattomana

### Edut:

Suojakäsittely DIN 18032 -standardin mukaisille luistamattomille lattiapinnoitteille. Suuri vastustuskyky alkoholi-käsien desinfiointiaineet.

### Käyttö:

Kovien ja joustavien lattiapintojen (PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivi jne.) käsittely.

### Hyvä tietää:

Ravista hyvin ennen käyttöä!

Ei sovi vettä ja kosteutta kestävämmille lattiapinnoitteille, ulkoalueille eikä märkätiloihin.

Käsittele huokoiset lattiapinnat ennen puhdistusta Wetrok Porosolilla.

### Ominaisuudet:

polymeeri- ja vahapohjainen tuote

DIN 18032, muodostaa erittäin pitävän pinnoitteen

korkeakiiltoinen

vesihöyrydiffuusio säilyy

muodostaa kiillotettavan, vedenkestävän suoja-/hoitokalvon

### Tiivisteen pH-arvo:



### Tärkeät ainesosat:

polymeerit, vahat, liuotinaineet, tensidit, säilöntäaineet

### Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

### Suosittelavat käyttötavat:

#### Suojakäsittely

Lattiasa ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava kuiva (jäännöskosteus < 3 %). Pyyhi pinta nihkeällä tai imuroi se. Levitä suoja-ainetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta.

Anna kuivua vähintään 60 min kerrosten levittämisen välillä.

Kiillota tarvittaessa pehmeällä laikalla, kun lattia on kuivunut kokonaan (2–3 päivän kuluttua).