



# Karta produktu Mepol HX

V 02 / 13.07.2016



# Wetrok Mepol HX

## Środki powłokowe



### Dozowanie:



**Ochrona**  
nierozcieńczony

### Korzyści:

Ochrona antypoślizgowych wykładzin podłogowych zgodna z normą DIN 18032. W dużej mierze odporny na alkoholowy środek do dezynfekcji rąk.

### Zastosowanie:

Do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.).

### Warto wiedzieć:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych.

Przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Wetrok Porosol.

### Właściwości:

na bazie polimeru i wosku

DIN 18032, wysokie właściwości antypoślizgowe

wysoki połysk

nie ogranicza dyfuzji pary wodnej

tworzy wodoodporną powłokę zabezpieczającą i konserwacyjną którą można polerować

### pH koncentratu:



### Główne składniki:

polimery, woski, rozpuszczalnik, środki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące

### Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużyty pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

### Zalecane metody użycia:

#### Ochrona

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Co najmniej 60 min. czasu schnięcia między nanoszeniem warstw. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować miękkim padem.