



Ficha técnica del producto Polish

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Polish

Recubrimiento



Ventajas:

Tratamiento de protección especial para la madera.

Aplicación:

Para el tratamiento de revestimientos de suelo de madera o similares a la madera (parqué, corcho, Urphen, xilolita, etc.).

Importante:

¡Agítese bien antes de usar!

Wetrok Polish no es adecuado para exteriores y zonas húmedas.

Propiedades:

A base de polímeros y cera

Mate a satinado mate

Difusión del vapor de agua garantizada

Forma una película protectora resistente al agua que se puede pulir

Ligeramente perfumado

Valor pH concentrado:



Dosificación recomendada (en agua fría):



Tratamiento de protección
Sin diluir



Limpieza por pulverización
3 l / 10 l

Componentes importantes:

Polímeros, ceras, resinas solubles en álcalis, solventes, tensioactivos, fragancias, conservantes

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas. Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza por pulverización (limpiadora)

Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar la solución de limpieza y limpiar inmediatamente con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno.

Tratamiento de protección

El suelo debe estar libre de recubrimientos previos y seco (humedad residual < 3 %). Fregar / aspirar en seco el revestimiento de suelo para quitar el polvo. Aplicar el producto protector por secciones en 2-3 capas finas. Dejar secar durante un mínimo de 60 minutos entre las capas. En caso necesario, pulir con un disco suave una vez se haya secado por completo (tras 2-3 días).