



## Fiche technique de produit Polish

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Polish

## Revêtement



### Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



**Traitement de protection**  
non dilué



**Nettoyage au spray**  
3 l dans 10 l

### Vos avantages:

Le spécialiste du bois parmi tous les traitements de protection.

### Application:

Pour le traitement des revêtements de sol en bois et similibois (parquet, liège, Urphen, xylolithe, etc.).

### Bon à savoir:

Bien agiter avant l'emploi !

Wetrok Polish ne convient pas aux zones mouillées ou situées en extérieur.

### Propriétés:


à base de polymère et de cire

de mat à satiné mat

diffusion de vapeur toujours garantie

forme un film de protection et de soin polissant et résistant à l'eau légèrement parfumé

### Valeur pH du concentré:



### Composants essentiels:

polymères, cires, résine soluble dans les alcalis, solvant tensioactifs, parfums, agent conservateur

### Stockage / conservation:

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert) : 24 mois.

### Recommandations d'usage:

#### Nettoyage au spray (Cleaner)

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Vaporiser la solution de nettoyage et traiter immédiatement avec la monobrosse et le pad rouge. Retourner le pad à temps ou le remplacer.

#### Traitement de protection

Le sol doit être exempt de tout revêtement ancien et sec (humidité résiduelle <3 %). Procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol. Appliquer 2-3 fines couches du produit de protection par section. Min. 60 min. Temps de séchage entre les couches. Si nécessaire, polir avec un pad doux après séchage intégral (2-3 jours).