




# Tuotetiedote Porosol

V 02 / 17.07.2016

# Wetrok Porosol

## Huokosten täyttöaine



### Edut:

Sulkee veden- ja kosteudenkestävien pinnoitteiden huokokset ja parantaa siten pintojen puhdistettavuutta. Pitkäkestoinen vaikutus.

### Käyttö:

Kaikkien katetuilla alueilla olevien huokoisten pintojen (luonnon- ja tekokivi, asfaltti, kovabetoni, karkeakeramiikka, ksylioliitti, linoleumi jne.) käsittelyyn.

### Hyvä tietää:

Wetrok Porosol lyhentää pinnan kuivumisaikaa ja vähentää vanhojen linoleumilattioiden pinnoitusaineiden kulutusta. Ei sovi vettä ja kosteutta kestäättömille lattiapinnoitteille.

### Ominaisuudet:

valkoinen maitomainen neste  
osittain vesiliukoinen  
vesihöyrydiffuusio säilyy  
menekki: 25–50 g/m<sup>2</sup>

### Tiivisteiden pH-arvo:



### Annostelusuositus:



Laimentamattomana

### Tärkeät ainesosat:

polymeerit, vahat, liuotinaineet, tensidit, säilöntäaineet

### Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

### Suosittelavat käyttötavat:

#### Huokosten sulkeminen

Lattiassa ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava ehdottoman kuiva (jäännöskosteus < 3 %).

Pyyhi pinta nihkeällä tai imuroi se.

Levitä Wetrok Porosolia annostelulaitteella tai moppilaitteella ja puuvillamopilla koko pinnalle ohuelti.

Tuotteen on tunkeuduttava pintaan. Pyyhi ylimääräinen neste pois.

Kuivumisaika vähintään 24 h.

Tärkeää: Tarkista huokosten sulkeutuminen vesitestillä.

Käsittele pinnoitteet Wetrok Mepolilla.