




Karta produktu Porosol

V 02 / 14.07.2016

Wetrok Porosol

Wypełniacze porów



Korzyści:

Zamyka pory wykładzin odpornych na działanie wody i wilgoci, zwiększając podatność powierzchni na czyszczenie. Długotrwała skuteczność.

Zastosowanie:

Do zamykania porowatych powierzchni w miejscach chronionych przed działaniem warunków atmosferycznych (kamień naturalny i sztuczny, asfalt, beton utwardzony, ceramika budowlana, skałodrzew, linoleum itd.).

Warto wiedzieć:

Wetrok Porosol skraca czas schnięcia podłogi oraz redukuje zużycie środków powlekających na starszych podłogach z linoleum. Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na działanie wody.

Właściwości:

biały - konsystencja mleczka
 częściowo rozpuszczalny w wodzie
 nie ogranicza dyfuzji pary wodnej
 Zużycie: 25 – 50 g/m²

pH koncentratu:



Dozowanie:



nierozcieńczony

Główne składniki:

polimery, woski, rozpuszczalnik, środki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Wypełnianie porów

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i całkowicie sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Cienką warstwę Wetrok Porosol nanieść na całą powierzchnię stelażem Florfix lub mopem z nakładką bawełnianą, produkt musi wsiąknąć. Usunąć pozostałości produktu.

Czas schnięcia min. 24 h Ważne: Sprawdzić wypełnienie porów próbą wodną. Nanieść na wykładziny Wetrok Mepol.