




Podatkovni list izdelka Porosol

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Porosol

Sredstvo za zapiranje por



Prednosti za vas:

Zapira pore na oblogah, ki so odporne na vodo in vlago, ter tako izboljšuje učinkovitost čiščenja površin. Dolgotrajen učinek.

Uporaba:

Za zapiranje poroznih površin na območjih, zaščiteneh pred vremenskimi vplivi (naravni in umetni kamen, asfalt, trd beton, groba keramika, ksilolit, linolej itd.).

Koristen podatek:

Izdelek Wetrok Porosol skrajša čas sušenja tal in zmanjša porabo premazov na starejših tleh iz linoleja. Ni primerno za talne obloge, občutljive na vodo in vlago.

Lastnosti:

mlečno bela tekočina
delno topno v vodi
difuzija vodne pare je še vedno zagotovljena
Poraba: 25–50 g/m²

pH-vrednost koncentrata:



Priporočeni odmerki:



nerazredčeno

Pomembne sestavine:

polimeri, voski, topila, tenzidi, konzervirna sredstva

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt. Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Zapiranje por

Na tleh ne sme biti starih premazov, biti pa morajo popolnoma suha (< 3 % preostanka vlage). S talnih oblog pobrišite prah/posesajte. Izdelek Wetrok Porosol s pomočjo ustrezne naprave in bombažne blazinice v tankem sloju nanesite na celotno površino. Izdelek se mora vпити. Odvečno količino izdelka odstranite. Čas sušenja: najm. 24 h. Pomembno: zapiranje por predhodno preizkusite z vodo. Na obloge nanesite izdelek Wetrok Mepol.