



Podatkovni list izdelka Relino

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Relino

Osnovno/industrijsko čistilno sredstvo



Prednosti za vas:

Učinkovito sredstvo za osnovno čiščenje linoleja.
Idealno za odstranjevanje polimernih in voščenih premazov.

Uporaba:

Za strojno čiščenje pralnih in na topila odpornih talnih oblog (linolej, PVC, naravni in umetni kamen, ploščice klinker, kavčuk itd.).


Koristen podatek:

Izdelek Wetrok Relino ni primeren za asfalt in barvane površine.

Lastnosti:

rahlo penjenje
rahlo alkalno
vsebuje topila
ni odišavljeno
ne vsebuje snovi, ki porumenijo ali se spirajo

pH-vrednost koncentrata:



Priporočeni odmerki (v hladno vodo):



Vmesno čiščenje
0,2 l–0,5 l na 10 l



Osnovno čiščenje
2 l–5 l na 10 l

Pomembne sestavine:

topila, tedzidi, milo, vezivo

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračnem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.

Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Sesanje s krtačenjem

Raztopino s čistilom nalijte v rezervoar za svežo vodo. Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte. Talno oblogo temeljito zdrgnite in posesajte z napravo za sesanje s krtačenjem in ustreznim nastavkom/krtačo.

Osnovno čiščenje

Odstranite posamezne delce umazanije, obrišite prah/posesajte. Raztopino za osnovno čiščenje nanesite na oblogo in pustite učinkovati 15 minut. Ne dovolite, da se zasuši. Mokra zdrgnite z napravo z vrtljivim diskom/napravo za sesanje s krtačenjem in z ustreznim nastavkom/krtačo. Raztopino pustite učinkovati še 10 minut. Ne dovolite, da se zasuši! Posesajte odstranjen površinski sloj/umazanijo. Talno oblogo nato sperite s čisto vodo (do pH-vrednosti pribl. 7).