



Ficha técnica del producto Remat

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Remat

Detergente básico / industrial



Dosificación recomendada (en agua fría):



Limpieza intermedia
0,1 l - 0,5 l / 10 l



Limpieza básica
1 l - 2 l / 10 l

Ventajas:

Detergente básico potente.
Para eliminar capas de cera y polímeros.

Aplicación:

Para limpiar a máquina revestimientos de suelo lavables y resistentes a los álcalis (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, etc.).


Importante:

Wetrok Remat no es adecuado para linóleo, caucho, revestimientos de madera, asfalto y superficies pintadas.

Propiedades:

Poco espumoso
Muy alcalino
Contiene solventes
Ligeramente perfumado

Valor pH concentrado:



Componentes importantes:

Tensioactivos, solventes, jabón, fragancias

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas.
Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.
Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Métodos de aplicación recomendados:

Limpieza con fregadora

Verter la solución de limpieza en el depósito de agua limpia.
Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Fregar a fondo el revestimiento de suelo con la fregadora y el disco / cepillo adecuado.

Limpieza básica

Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Aplicar la solución del detergente básico sobre el revestimiento y dejar actuar durante unos 15 minutos. ¡No dejar que se seque! Limpiar en húmedo con la máquina monodisco / fregadora y el disco / cepillo adecuado. Dejar actuar la solución otros 10 minutos. ¡No dejar que se seque! Aspirar la suciedad / el revestimiento suelto. A continuación, aclarar con abundante agua limpia (hasta un pH 7 aprox.).